



DANACRYL 267

Deskripsi Produk	DANACRYL 267 adalah cat dengan bahan dasar modifikasi acrylic dan veova dengan kualitas tinggi. Memiliki keunggulan ketahanan warna yang lama, anti jamur, lumut, dan dapat dicuci.	
Penggunaan	Produk ini digunakan untuk melindungi dinding bagian dalam dari bahan beton dan plesteran.	
Tampilan akhir	Tidak mengkilap	
Warna	Brilliant White dan berbagai warna (lihat kartu warna)	
Kepadatan isi teoritis	38 – 42 %	
Daya sebar teoritis	15 – 16 m ² /liter/ lapis pada ketebalan kering 25 mikron	
Berat jenis	1,30 – 1,48 tergantung warna	
Persiapan permukaan benda yang akan dicat	Permukaan harus bersih, kering, bebas dari debu, cat lama yang mengelupas, lemak, dan kotoran lainnya. Untuk dinding baru, cek kadar air dengan protimeter $\leq 18\%$ dan pH antara 7-9 diukur dengan kertas pH. Setelah itu aplikasikan satu lapis ALKALI RESISTANT SEALER 591-0001 sebelum menggunakan DANACRYL 267.	
Cara pengecatan	Kuas, roller, semprot	
Pengenceran maksimum	10%	
Pengencer dan pembersih	Air bersih	
Waktu pengeringan	Pada suhu	28°C
	Kering sentuh	20 menit
Selang waktu pengecatan	1-2 jam	
Kemasan	2,5 liter;	20 liter.
Keterangan tambahan	Daya sebar cat sebagian besar tergantung pada pori-pori substrate, banyaknya pengenceran dan cara aplikasi. Data pengeringan ini disajikan dengan asumsi tersedia ventilasi yang baik.	
Keamanan dan keselamatan kerja	Secara umum, menghirup cat secara langsung, kontak dengan kulit dan mata harus dihindari. Ventilasi yang baik harus diberikan pada saat pekerjaan dilaksanakan. Gunakan masker, alat pelindung kulit dan mata pada saat menyemprot cat.	
Dikeluarkan	Agustus 2024	
Dibuat di Indonesia oleh	PT DANAPAIN INDONESIA Tel: (021) - 472 3322 Fax: (021) - 472 3380	