



DANAROOF 273

Penjelasan	DANAROOF 273 adalah cat emulsi copolymer Vinyl Acrylic kualitas tinggi dengan ketahanan terhadap cuaca luar yang sangat bagus. Mempunyai ketahanan yang sangat bagus terhadap jamur dan lumut.		
Penggunaan	Produk ini digunakan untuk genteng keramik, genteng tanah, genteng beton dan galvanise yang sudah di aplikasi primer.		
Tampilan akhir	Semi Gloss		
Warna	Lihat kartu warna		
Kepadatan isi teoritis	38 – 40 % tergantung dari warna		
Daya sebar teoritis	10 – 12 m ² /liter per lapis pada ketebalan kering 30 mikron , tergantung warna		
Berat jenis	1,16 – 1,38 tergantung warna		
Titik nyala	Tidak menyala		
Persiapan permukaan benda yang akan dicat	Permukaan harus bersih, kering, bebas dari debu, cat lama yang mengelupas, lemak, dan kotoran lainnya.		
Cara pengecatan	Kuas, roller, semprot		
Pengenceran	Aplikasi kuas, roller : 5 – 10 % Aplikasi semprot : 25 – 30 %		
Pengencer dan pembersih	Air bersih		
Waktu pengeringan	Pada suhu	28°C	40°C
	Kering sentuh	15 menit	10 menit
Selang waktu pengecatan minimum	1 – 2 jam		
Selang waktu pengecatan maksimum	Tidak terbatas		
Kemasan	3,785 liter 20 liter.		
Keterangan tambahan	Daya sebar cat sebagian besar tergantung pada pori-pori substrate, banyaknya pengenceran dan cara aplikasi. Data pengeringan ini disajikan dengan asumsi tersedia ventilasi yang baik.		
Keamanan dan keselamatan kerja	Secara umum, menghirup cat secara langsung, kontak dengan kulit dan mata harus dihindari. Ventilasi yang baik harus diberikan pada saat pekerjaan dilaksanakan. Gunakan masker, alat pelindung kulit dan mata pada saat menyemprot cat.		
Dikeluarkan	Agustus 2024		
Dibuat di Indonesia oleh	PT DANAPAIN INDONESIA Tel: (021) - 472 3322 Fax: (021) - 472 3380		