



DANABRITE 281

Deskripsi Produk	DANABRITE 281 adalah cat tembok dengan bahan dasar Co Polymer Acrylic yang dimodifikasi untuk memenuhi kebutuhan cat dengan mutu yang baik dan harga yang ekonomis. Cat ini mempunyai keunggulan mudah untuk diaplikasi, cepat kering, rendah VOC dan bebas merkuri.	
Penggunaan	Untuk bagian dalam gedung, baik permukaan lama maupun baru. Untuk permukaan baru, aplikasikan alkali resistant sealer terlebih dahulu sebelum topcoat.	
Tampilan akhir	tidak mengkilap	
Warna	Brilliant White dan berbagai warna (lihat kartu warna)	
Kepadatan isi teoritis	33 – 36 %	
Daya sebar teoritis	7 – 10 m ² /kg / lapis pada ketebalan kering 25 mikron	
Berat jenis	1,45 – 1,51 tergantung warna	
Persiapan permukaan benda yang akan dicat	Permukaan harus bersih, kering, bebas dari debu, cat lama yang mengelupas, lemak, dan kotoran lainnya. Untuk dinding baru, cek kadar air dengan protimeter $\leq 18\%$ dan pH antara 7-9 diukur dengan kertas pH. Setelah itu aplikasikan satu lapis ALKALI RESISTANT SEALER 591-0001 sebelum menggunakan DANABRITE 281.	
Cara pengecatan	Kuas, Roller, Semprot	
Pengenceran maksimum	10%	
Pengencer dan pembersih	Air bersih	
Waktu pengeringan	Pada suhu	28°C
	Kering sentuh	20 menit
Selang waktu pengecatan	1-2 jam	
Ukuran kemasan	5 kg, 25 kg.	
Keterangan tambahan	Daya sebar cat sangat tergantung pada pori-pori permukaan, banyaknya pengenceran, dan cara aplikasi. Data pengeringan ini disajikan dengan asumsi tersedia ventilasi yang baik.	
Keamanan dan keselamatan kerja	Secara umum, menghirup cat secara langsung, kontak dengan kulit dan mata harus dihindari. Ventilasi yang baik harus diberikan pada saat pekerjaan dilaksanakan. Gunakan masker, alat pelindung kulit dan mata pada saat menyemprot cat.	
Dikeluarkan Dibuat di Indonesia oleh	Agustus 2024 PT DANAPAIN INDONESIA Tel: (021) - 472 3322 Fax: (021) - 472 3380	