



DANASHIELD 292

Deskripsi Produk	DANASHIELD 292 adalah cat dengan bahan dasar 100% acrylic berkualitas tinggi yang diformulasikan untuk pengecatan luar/eksterior . Memiliki daya tahan terhadap jamur, lumut serta cuaca. Cat ini mudah diaplikasikan serta memiliki permukaan yang halus, rata, mempunyai daya sebar yang luas dan daya tutup yang tinggi. Danashield adalah cat rendah VOC dan tidak mengandung merkuri.		
Penggunaan	Cat ini dapat digunakan untuk melindungi dinding luar dan bisa digunakan pada semua permukaan beton, plesteran.		
Tampilan akhir	Semi mengkilap		
Warna	Brilliant White dan berbagai warna (lihat kartu warna)		
Kepadatan isi teoritis	40% - 44% tergantung warna		
Daya sebar teoritis	16 – 18 m ² /liter/lapis pada ketebalan kering 25 micron		
Berat jenis	1,24 – 1,41 tergantung warna		
Persiapan permukaan benda yang akan dicat	Permukaan harus bersih, kering, bebas dari debu, cat lama yang mengelupas, lemak, dan kotoran lainnya. Untuk dinding baru, cek kadar air dengan protimeter $\leq 18\%$ dan pH antara 7-9 diukur dengan kertas pH. Setelah itu aplikasikan satu lapis ALKALI RESISTANT SEALER 591-0001 sebelum menggunakan DANASHIELD 292		
Cara pengecatan	Kuas, Roller, Semprot		
Pengenceran maksimum	10%		
Pengencer dan pembersih	Air bersih		
Waktu pengeringan	Pada suhu	28°C	40°C
	Kering sentuh	30 menit	15 menit
Selang waktu pengecatan	1-2 jam		
Ukuran kemasan	2,5 liter, 20 liter		
Keterangan tambahan	Daya sebar cat sangat tergantung pada pori-pori permukaan, banyaknya pengenceran, dan cara aplikasi. Data pengeringan ini disajikan dengan asumsi tersedia ventilasi yang baik.		



**Keamanan dan
keselamatan kerja**

Secara umum, menghirup cat secara langsung, kontak dengan kulit dan mata harus dihindari. Ventilasi yang baik harus diberikan pada saat pekerjaan dilaksanakan. Gunakan masker, alat pelindung kulit dan mata pada saat menyemprot cat.

Dikeluarkan

Agustus 2024

**Dibuat di Indonesia
oleh**

PT DANAPAIN INDONESIA

Tel: (021) - 472 3322

Fax: (021) - 472 3380