



ARCHITECTURAL PAINTS

ALKALI RESISTANT SEALER 591-0001

Deskripsi	ALKALI RESISTANT SEALER 591-0001 adalah cat berbahan dasar styrene acrylic yang diformulasikan untuk melindungi dinding interior dan eksterior dari serangan alkali serta efflorescence. Cat ini mempunyai daya rekat yang baik.		
Area of uses	Exterior dan interior , tembok semen dan plaster.		
Tampilan	Matt		
Warna	Putih		
Kepadatan isi teoritis	43%		
Daya Sebar Teoritis	12 -13 m ² per liter per lapis 35 microns dry		
Berat Jenis	1.310		
Titik nyala	Tidak mudah terbakar		
Kondisi permukaan	Permukaan harus rata, bersih dari debu, pasir, cat yang terkelupas, minyak pelumas, atau bahan lain yang mengakibatkan kontaminasi ke permukaan. Kadar air permukaan dinding ≤ 18% (diukur dengan protimeter) dan pH 7-9 diukur dengan kertas ph indikator.		
Aplikasi	kuas, rol		
Pengenceran	Siap pakai tanpa pengenceran		
Pembersih	Air bersih		
Waktu Pengeringan	Suhu	28°C	40°C
	Kering sentuh	20 menit	10 menit
Interval Pengecatan selanjutnya	2 jam		
Kemasan	2.5 liter 20 liter		
Keterangan	Daya tutup dari cat tersebut sangat bergantung pada kondisi pori pori permukaan.dan banyaknya pengenceran pada saat aplikasi. Data waktu pengeringan diasumsikan bahwa kondisi ventilasi yang baik saat aplikasi..		
Keamanan dan keselamatan kerja	Secara umum, menghirup cat secara langsung, kontak dengan kulit dan mata harus dihindari. Ketika melakukan pengecatan gunakan perlengkapan yang sesuai masker, alat pelindung kulit dan mata pada saat menyemprot cat, serta ventilasi yang cukup.		
Dikeluarkan	Agustus 2024		
Dibuat oleh	PT DANAPAIN INDONESIA Tel: (021) - 472 3322 Fax: (021) – 472 3380		