



ARCHITECTURAL PAINTS

PINOGARD 980

Keterangan	PINOGARD 980 adalah cat politur solvent base yang berfungsi mengawetkan dan melindungi kayu dari kerusakan, menambah keindahan alamiah kayu, melindungi kayu dari hujan, sinar matahari, dan serangan jamur serta anti rayap.		
Penggunaan	Kayu yang ditempatkan di dalam dan di luar ruangan.		
Warna	Lihat kartu warna		
Daya sebar teoritis	10 – 14,7 m²/liter per lapis		
Berat jenis	0,83 – 0,90 tergantung warna		
Titik nyala	Di atas 22,8°C (Klas IC)		
Persiapan permukaan benda yang akan dicat	Permukaan harus kering, bebas debu, minyak, dan lapisan cat lama yang mengelupas serta kontaminasi yang lain.		
Cara pengecatan	Kuas Aplikasi 2 – 3 lapis		
Pengenceran	Tidak disarankan. Cat siap untuk dipergunakan.		
Thinner pencuci	Thinner Synthetic 801-0011 atau white spirit		
Waktu kering	Suhu	30°C	
	Kering sentuh	1 jam	
Selang waktu pengecatan minimum	4 jam		
Kemasan	1 liter		
Keterangan tambahan	Daya sebar cat tergantung pada banyaknya pengenceran, cara aplikasi, bentuk dan ukuran permukaan seperti porosity. Data pengeringan ini disajikan dengan asumsi tersedia ventilasi yang baik.		
Keamanan dan keselamatan kerja	Secara umum, menghirup uap cat secara langsung, kontak dengan kulit dan mata harus dihindari. Ventilasi yang baik harus diberikan pada saat pekerjaan dilaksanakan. Gunakan masker, alat pelindung kulit dan mata pada saat menyemprot cat. Jangan membuka produk ini dekat dengan panas, bara api dan nyala api.		
Dikeluarkan	Agustus 2024		
Dibuat di Indonesia oleh	PT DANAPAIN T INDONESIA Tel: (021) - 472 3322 Fax: (021) - 472 3380		