



WALL SEALER

Keterangan	Wall Sealer adalah cat dasar dengan bahan styrene acrylic yang mempunyai daya rekat dan penyerapan yang baik pada permukaan serta memberi hasil pengecatan akhir yang sempurna.		
Penggunaan	Permukaan tembok dan beton di dalam ruangan.		
Hasil akhir	Matt / tidak mengkilap		
Warna	Putih		
Kepadatan isi teoritis	41 %		
Daya sebar teoritis	9 – 11 m ² /kg per lapis 25 micron dry		
Berat jenis	1,40		
Titik nyala	Tidak menyala		
Persiapan permukaan	Permukaan dinding harus bersih, kering, bebas dari debu, cat lama yang mengelupas, lemak, dan kotoran lainnya. Kadar air permukaan dinding ≤ 18 (dicek dengan protimeter) dan pH maks 9.		
Cara pengecatan	Kuas, roller		
Pengenceran	Produk siap digunakan tanpa pengenceran		
Pembersih	Air bersih		
Waktu Pengeringan	Suhu	28°C	40°C
	Kering sentuh	20 menit	10 menit
	Waktu Pelapisan, minimum	2 jam	2 jam
	Waktu pelapisan, maximum	No limit	No limit
Ukuran kemasan	4 Kg, 20 Kg		
Keterangan tambahan	Daya sebar cat sebagian besar tergantung pada porositas benda substrate, banyaknya pengenceran dan cara aplikasi. Data pengeringan ini disajikan dengan asumsi tersedia ventilasi yang baik dan kelembaban udara maksimum 65%		
Keamanan dan keselamatan kerja	Secara umum, menghirup cat secara langsung, kontak dengan kulit dan mata harus dihindari. Ventilasi yang baik harus diberikan pada saat pekerjaan dilaksanakan. Gunakan masker, alat pelindung kulit dan mata pada saat menyemprot cat.		
Dikeluarkan	Agustus 2022		
Dibuat oleh	PT DANAPAIN T INDONESIA		
	Tel: (021) - 472 3322 Fax: (021) - 472 3380		